

SKLADBY:

Podlahy:

- P1a

 - Nášlapná vrstva z keramické dlažby 10mm
 - Lepicí tmel 3mm
 - Nivelační vrstva tl. 5mm
 - Betonová mazanina 60mm + KARI síť 100x100 prům. 3mm
 - Separáční folie (např. DEKSEPAR)
 - Tepelně izolační vrstva pPS tl. 180mm
 - Hydraizolační, protiradonová vrstva (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)tl. 4mm
 - Přípravný nátěr podkladu (např. DEKPRIMER)
 - Nosná železobetonová deska tl.150 mm + KARI síť 150x150 prům. 6mm
 - Hutněný štěrkopískový podsyp fr. 32–63 tl.480mm
- P1b

 - Nášlapná vrstva z keramické dlažby 10mm
 - Lepicí tmel 3mm
 - Nivelační vrstva tl. 5mm
 - Betonová mazanina 60mm + KARI síť 100x100 prům. 3mm
 - Separáční folie (např. DEKSEPAR)
 - Tepelně izolační vrstva pPS tl. 180mm
 - Hydraizolační, protiradonová vrstva (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) tl. 4 mm
 - Přípravný nátěr podkladu (např. DEKPRIMER)
 - Nosná železobetonová deska tl.125 mm + KARI síť 150x150 prům. 3mm
 - Stávající ŽB konstrukce podlahy
- P1c

 - Nášlapná vrstva vrstvené dřevěné podlahy tl.13mm
 - Akustická kročejová izolace tl.3mm (např. SILENTSTEP)
 - Separáční a parotěsnící folie (např. DEKSEPAR)
 - Nivelační vrstva tl. 5 mm
 - Betonová mazanina 50mm + KARI síť 100x100 prům. 3mm
 - Separáční folie (např. DEKSEPAR)
 - Tepelně izolační vrstva pPS tl. 150mm
 - Hydraizolační, protiradonová vrstva (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)tl. 4mm
 - Přípravný nátěr podkladu (např. DEKPRIMER)
 - Lehčená vrstva betonu (např. Liaporbeton) s vloženou KARI sítí 150x150 prům. 3 mm spráženou s navazovacími trny na nosné I klenební profily tl. 50mm nad nejvyšším místem klenebního pole
 - Stávající konstrukce kleneb z CP tl. 150 mm
- P2a

 - Nášlapná vrstva vrstvené dřevěné podlahy tl.13mm
 - Akustická kročejová izolace tl.3mm (např. SILENTSTEP)
 - Roznášecí vrstva FARMACELL 2E22 tl.25mm
 - Akustická kročejová izolace dřevovláknité desky tl.3x20mm (např. STEICO BASE)
 - Nosná vrstva OSB desky tl. 22mm
 - Dřevěný trámový strop 120x220 + pásy z vláknité izolace tl. 160 mm(např. DEKWOL G035r)
 - Vzduchová mezera tl. 130mm
 - Nosné CD profily s akustickým závěsem 50mm + DEKWOL G035r tl.50mm
 - Parotěsnící folie (např. DEKFOL N AL 170 Special)
 - Sádrokartonová protipožární deska tl. 12,5 mm
 - Finální povrchová úprava vč. penetračního nátěru
- P3a

 - Nášlapná vrstva prkenného difusně otevřeného záklopu tl.25mm
 - Difusně otevřená folie (např. DEKTEN PRO)
 - Střešní kleština 80x200mm + tepelná izolace tl. 180mm (např.DEKWOL G035R)
 - Tepelná izolace tl. 100mm (např.DEKWOL G035R)
 - Vzduchová mezera tl. 150mm
 - Nosné CD profily s akustickým závěsem 50mm + DEKWOL G035r tl.50mm
 - Parotěsnící folie (např. DEKFOL N AL 170 Special)
 - Sádrokartonová protipožární deska tl. 12,5 mm
 - Finální povrchová úprava vč. penetračního nátěru
- D1a

 - Falcovaný plech tl. 0,8 mm
 - Folie separáční a mikroventilační (např. DEKTEN METAL II)
 - Prkenný záklop tl. 25mm
 - Kontralatě 60x40 mm
 - Doplnková hydroizolační vrstva difusně otevřená (např. DEKTEN MULTI–PRO II)
 - Nosná konstrukce krovu – krokev 150x220 mm

D2a

- Stabilizační vrstva praného říčního kameniva tl. 50 mm
- Ochranná vrstva netkané textilie tl. 4 mm (např. FILTEK 500)
- Hydroizolační vrstva folie PVC tl. 1,5 mm (např. DEKPLAN 787)
- Separáční vrstva netkané textilie tl.3 mm (např. FILTEK 300)
- Tepelně izolační vrstva z pPS EPS 100 tl. 200 mm
- Tepelně izolační vrstva spádových klínů z pPS EPS 100 tl. 100 mm
- Parotěsnící vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu (např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)
- Přípravný nátěr podkladu (např. DEKPRIMER)
- Stávající nosná konstrukce stropu z PZD desek tl. 70 mm
- Penetrační nátěr
- Vnitřní vyrovnávací VC jádrová omítka tl. 25 mm
- Vnitřní štuková omítka tl. 5 mm
- Finální povrchová úprava vč. penetračního nátěru

Stěny:

- Povrchová úprava silikonsilikátové omítky zrnitosti 1–3 mm tl. 3 mm (např. WEBER PAS EXTRA CLEAN ACTIVE)
 - Podkladní penetrační nátěr (např. WEBER PAS PODKLAD UNI)
 - Základní vrstva lepící cementové směsi se sklovláknitou tkaninou tl. 5 mm (např. DEK THERM KLASIK + VERTEX)
 - Tepelně izolační vrstva z expandovaného polystyrenu EPS 70 F tl. 150 mm
 - Lepící cementová směs tl. 15 mm (např. DEK THERM KLASIK)
 - penetrační podkladní nátěr WEBER
 - Stávající břízolitová omítka tl. 30 mm
 - Stávající zdvo smíšené (CP pálená, vepřovice) na maltu vápeno–hlinitou
 - Vnitřní jádrová omítka tl. 25 mm
 - Vnitřní štuková omítka tl. 5 mm
 - Finální povrchová úprava vč. penetračního nátěru
- Povrchová úprava silikonsilikátové omítky zrnitosti 1–3 mm tl. 3 mm (např. WEBER PAS EXTRA CLEAN ACTIVE)
 - Podkladní penetrační nátěr (např. WEBER PAS PODKLAD UNI)
 - Základní vrstva lepící cementové směsi se sklovláknitou tkaninou tl. 5 mm (např. DEK THERM KLASIK + VERTEX)
 - Tepelně izolační vrstva z extrudovaného polystyrenu tl. 150 mm, doplněna pod úrovní terénu o nopovou folie
 - Lepící cementová směs tl. 15 mm (např. WEBERTEC 915)
 - penetrační podkladní nátěr WEBER
 - Stávající břízolitová omítka tl. 30 mm
 - Stávající zdvo smíšené (CP pálená, vepřovice) na maltu vápeno–hlinitou
- Pohledová exteriérová fasádní palubka tl. 20 mm (např. sibiřský modřín)
 - Nosné vodorovné latě 40x60 mm
 - Distanční provětrávaná fasáda latě 40x60mm kotveno do nosné kce. "L" konzolami
 - Doplnková hydroizolační difusně otevřená vrstva (např. DEKTEN FASADE II)
 - Tepelně izolační vrstva z minerálních vláken tl. 140 mm (např. ISOVER FASSIL) kotvena talířovými hmoždinami
 - Stávající břízolitová omítka tl. 30 mm
 - Stávající zdvo CP pálená, na maltu VC

OP1c

Název akce :		Investor:		
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU		Petřík Michal Nemocniční 1186 783 91 Uničov	Petříková Veronika Foerstrova 1132/57, Nová Ulice 77900 Olomouc	
Místo : Vícov, okr.Prostějov, k.ú.Vícov (781495) , Parc. č.: 135				
Garant projektu				
Zodpovědný projektant				
Vypracoval	Ing. arch. Kamil Kubálek	tel.: 777 520 450, email: kamil.kubalek@seznam.cz		
Stupeň dokumentace		Kraj :	Olomoucký	Datum : 02/2021
Část dokumentace	D.1.1 -ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Stavební úřad : Plumlov		Měřítko :
Výkres	Skladby			Kód výkresu : 04 B